БИОТЕСТ-1
Термостат суховоздушный



Описание

Суховоздушный термостат **БИОТЕСТ-1** предназначен для поддержания заданной температуры при определении биохимического потребления кислорода в соответствии с ISO 5815-1, ISO 5815-2 и РД 52.24.420.

Термостат **БИОТЕСТ-1** может быть использован в качестве лабораторного холодильника для других применений.

Цифровой регулятор поддерживает температуру в камере с точностью ±0.5 °C, а принудительная циркуляция воздуха обеспечивает неоднородность температурного поля не хуже ±0.5 °C.

Камера с рабочим объемом 53 литра с двумя переставными полками для размещения лабораторной посуды с пробами.

Наличие встроенной холодильной машины позволяет хранить пробы при температурах ниже температуры окружающей среды.

Диапазон регулирования температуры +10...+30 °C.

Отличительные особенности

- Внутри прибора установлены 4 влагозащищённые розетки.
- Микропроцессорный регулятор температуры.
- Цифровая индикация текущей температуры.
- Выключатель питания.
- Принудительная циркуляция воздуха во внутреннем объеме.
- Внутренняя отделка из АБС-пластика.
- На верхней крышке имеется адаптер для установки контрольного термометра.

Комплект поставки

- Корпус термостата — 1 шт.
- Блок регулирования температуры — 1 шт.
- Кабель сетевой — 1 шт.
- Полка — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Программа и методика аттестации — 1 шт.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	+10...+30 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.5 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	±0.5 °C
Рабочий объем камеры	53 л
Габаритные размеры термостата Ш×Г×В	480×620×1070 мм
Масса	33 кг
Потребляемая мощность	200 Вт

ООО «Термэкс»
www.termexlab.ru | termex@termexlab.ru | 8 (800) 250-26-65